



Eigengewicht

14.000 kg

## ABMESSUNGEN

Arbeitshöhe max.*	17,60 mtr.
Tragfähigkeit max.	4.000 kg
Tragfähigkeit bei max. Hubhöhe	2.000 kg
Tragfähigkeit bei max. Reichweite	500 kg
Reichweite nach vorne max.	15,60 mtr.
Reichweite bei max. Hubhöhe	3,80 mtr.
A Gesamthöhe	2,99 mtr.
C Breite	2,40 mtr.
E Spurbreite	1,95 mtr.
F Radstand	3,00 mtr.
G Länge bis Vorderräder	4,66 mtr.
H Länge bis Gabelträger	6,60 mtr.
I Bodenfreiheit	0,34 mtr.
L Gesamtbreite, Abstützungen abgesenkt	4,36 mtr.
M Seitl. Überhang des Oberwagens (hinten)	2,60 mtr.
N Seitl. Überhang des Oberwagens (vorne)	3,97 mtr.
O Gesamtlänge	7,80 mtr.
M1 Böschungswinkel vorne und hinten	26 °



Mit Gabelzinken mit Abstützungen

## LEISTUNG

Wenderadius innen/außen	1,97 mtr. / 4,12 mtr.
Zugleistung am Dynamometer	7.000 kg
Fahrgeschwindigkeit max.	20 km/h
Neigung Gabelträgerplatte	138 °
Reifen	18-19,5" PR16
Geschwindigkeit Heben/Absenken	14 Sek. / 9 Sek.

## ANTRIEB

Antriebsart	Perkins 1104 D-44T 99 PS (74 kW)
Hydraulikpumpe:	280 bar, 88 L/min.
Tankinhalt Kraftstoff	205 L
Tankinhalt Hydrauliköl	220 L

