



Eigengewicht

7.756 kg

ABMESSUNGEN

| | |
|--------------------------------|------------|
| Arbeitshöhe max.* | 20,16 mtr. |
| Plattformhöhe max. | 18,16 mtr. |
| Seitliche Reichweite max. | 11,65 mtr. |
| Übergreifende Höhe – Plattform | 7,39 mtr. |
| A Plattformlänge | 0,91 mtr. |
| B Plattformbreite | 2,44 mtr. |
| C Höhe – eingefahren | 2,54 mtr. |
| D Länge – eingefahren | 8,15 mtr. |
| E Breite | 2,49 mtr. |
| F Radstand | 2,49 mtr. |
| G Bodenfreiheit (Mitte) | 0,33 mtr. |

LEISTUNG

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| Tragfähigkeit | 227 kg |
| Plattformschwenkbereich | 160 ° |
| Vertikaler Korbarm-Schwenkbereich | 135 ° |
| Schwenkbereich des Oberwagens | 355 ° |
| Seitlicher Überhang | 0,80 mtr. |
| Fahrgeschwindigkeit – eingefahren | 6,44 km/h |
| Fahrgeschwindigkeit – ausgefahren | 1,1 km/h |
| Hubgeschwindigkeit zur vollen Höhe | 42 Sek. |
| Steigfähigkeit – eingefahren 4x4 | 45 % |
| Wenderadius innen | 2,50 mtr. |
| Wenderadius außen | 5,70 mtr. |
| Steuerung | 24 V proportionale Steuerung |
| Reifen | 355/55 D625 |

ANTRIEB

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Antriebsart | hybrid |
| | Elektrisch: 48 V DC 415 AH |
| | Dieselmotor: 24,8 PS |
| | Elektrischer 4x4 Antrieb |
| Notablass | 12V DC |
| Hydrauliktankinhalt | 68 Liter |
| Kraftstofftankinhalt | 65 Liter |

- Markierungsfreie Bereifung
- 4x4 Allradantrieb
- Emissionsfreies Arbeiten in Gebäuden möglich

