



Technische Daten

GS 15 RT



[GS 4390 RT]

| | |
|--|---|
| Arbeitshöhe: | 14,75 mtr. |
| Plattformhöhe: | 12,75 mtr. |
| Tragfähigkeit: | 680.00 kg |
| Korblänge / Plattformlänge: | 5,40 mtr. |
| Plattformlänge ausgefahren: | 7,30 mtr. |
| Korbbreite / Plattformbreite: | 1,83 mtr. |
| Transportlänge: | 4,88 mtr. |
| Transportbreite: | 2,29 mtr. |
| Transporthöhe: | 2,93 mtr. |
| Eigengewicht / Gesamtgewicht: | 5.973 kg |
| Antrieb: | Deutz Diesel F3L-2011 3 Zylinder 49 PS (36 kW) luftgekühlt Kraftstofftank: 113 ltr. |
| Eignung für: | Außen + Innen |
| Sonderausstattung: | selbstnivellierende Abstützung vorn / hinten 7°, seitlich 12° |
| Transporthöhe mit eingeklapptem oder abgenommenem Geländer: | 2,25d mtr. |
| Geländereifen | 30 x 84 cm |
| Steigfähigkeit: | 40 % |
| Geschwindigkeit: | einfahren 8 km/h ausgefahren 1,1 km/h |
| Geländegängigkeit: | ja |
| Korb / Plattform drehbar: | nein |

