



Eigengewicht

14.650 kg

## ABMESSUNGEN

Arbeitshöhe max.*	28,00 mtr.
Plattformhöhe max.	26,00 mtr.
Seitliche Reichweite max.	19,00 mtr.
Übergreifende Höhe – Plattform	8,50 mtr.
A Plattformlänge	0,90 mtr.
B Plattformbreite	2,40 mtr.
C Höhe – eingefahren	2,70 mtr.
D Länge – eingefahren	9,28 mtr.
Transportlänge	7,30 mtr.
E Breite	2,49 mtr.

## LEISTUNG

Tragfähigkeit	280 kg
Plattformschwenkbereich	180 °
Vertikaler Korbarm-Schwenkbereich	150 °
Schwenkbereich des Oberwagens	355 °
Seitlicher Überhang	0,60 mtr.
Fahrgeschwindigkeit – eingefahren	4,7 km/h
Fahrgeschwindigkeit – ausgefahren	1,1 km/h
Wenderadius außen	5,70 mtr
Steigfähigkeit – eingefahren 4x4	40 % / 22 °

## ANTRIEB

Antriebsart	hybrid
	Elektrisch: 48 V DC 415 AH
	Dieselmotor: 24,8 PS
	Elektrischer 4x4 Antrieb
Notablass	12V DC
Hydrauliktankinhalt	68 Liter
Kraftstofftankinhalt	65 Liter

- Markierungsfreie Bereifung
- 4x4 Allradantrieb
- Emissionsfreies Arbeiten in Gebäuden möglich

