



Eigengewicht

11.113 kg

ABMESSUNGEN

Arbeitshöhe max.*	26,35 mtr.
Plattformhöhe max.	24,50 mtr.
Seitliche Reichweite max.	16,70 mtr.
Reichweite unter Nullniveau	4,19 mtr.
A Plattformlänge	0,91 mtr.
B Plattformbreite	2,44 mtr.
C Höhe – eingefahren	2,74 mtr.
D Länge – eingefahren	10,44 mtr.
Transportlänge mit untergeklapptem Korbarm	8,00 mtr.
E Breite mit Standardreifen	2,49 mtr.
F Radstand	3,04 mtr.
G Bodenfreiheit (Mitte)	0,36 mtr.

LEISTUNG

Tragfähigkeit	300 kg
Plattformschwenkbereich	160 °
Vertikaler Korbarm-Schwenkbereich	125 °
Schwenkbereich des Oberwagens	350 °, nicht endlos
Seitlicher Überhang in Grundposition	2,54 mtr.
Fahrgeschwindigkeit – eingefahren 4x4	4,8 km/h
Fahrgeschwindigkeit - angehoben/ausgefahren	1,1 km/h
Steigfähigkeit** - eingefahren 4x4	45 %
Wenderadius außen	5,54 mtr.
Steuerung	12 V DC proportional
Geländereifen, mit Stollenprofil	355/55 D625

ANTRIEB

Antriebsart	Kubota Diesel Tier 4 f, 3 Zylinder 49 PS (36 kW)
Kraftstofftankinhalt	114 Liter
Hydrauliktankinhalt	87 Liter

