



Snorkel 12 BE (mit Stützen)

| | |
|---|---|
| Arbeitshöhe: | 12,00 mtr. |
| Plattformhöhe A: | 10,00 mtr. |
| Tragfähigkeit max.: | 450,00 kg |
| Korblänge / Plattformlänge: | 2,80 mtr. |
| Korbbreite / Plattformbreite: | 1,60 mtr. |
| Transportlänge C: | 3,40 mtr. |
| Transportbreite B: | 1,80 mtr. |
| Transporthöhe D: | 2,70 mtr. |
| Radstand: | 1,85 mtr. |
| Bodenfreiheit: | 0,33 mtr. |
| Eigengewicht / Gesamtgewicht: | 3.919 kg |
| Antrieb: | Kubota-Dieselmotor, Batterie |
| Tankinhalt: | 38 Ltr. |
| Wenderadius (außen): | 5,00 mtr. |
| Eignung für: | Außen & Innen |
| Sonderausstattung: | Reifen markierungsarm, Proportionalsteuerung, Geländer klappbar |
| Niveau regulierbar?: | ja, 4 hydraulische Stützen, selbstnivellierend |
| Plattform insgesamt: | ausschiebbar bis 4,00 mtr. |
| Transporthöhe mit eingeklapptem oder abgenommenem Geländer: | 2,00 mtr. |
| Raupen- oder Radmobil?: | Allrad 4x4 |
| Steigfähigkeit: | 30 % |
| Geländegängigkeit: | ja |
| Korb / Plattform drehbar: | nein |

